











Товар	Код товар	Материал	Картинка для справки	Спецификация	Вес с ниппелями (кг/шт)	Вес без ниппелями (кг/шт)	Центральное расстояние	Глубина	Упаковка
РАД. АЛЮМ. RAVENA 350/80 (350C/10)	HF-350C	Алюминий		Размер(В*Д*Г):413*80*80мм Вместимость воды: 0.25Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 103Вт/шт Рабочее Давление: ≤16Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:40Бар	0.68кг	0.60кг	350мм	80мм	Количество: 10секции Вес нетто:6.8кг/комплект Вес брутто:7.5кг/комплект Размер коробки:81*8*43.2см
РАД. АЛЮМ. RAVENA 500/80 (500C2/10)	HF-500C2	Алюминий		Размер(В*Д*Г):563*76*76мм Вместимость воды: 0.34Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 130Вт/шт Рабочее Давление: ≤16Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:40Бар	0.85кг	0.77кг	500мм	80мм	Количество: 10секции Вес нетто:8.5кг/комплект Вес брутто:9.4кг/комплект Размер коробки:77*8.2*57.5см
РАД. АЛЮМ. "CALORE" 500/80 (500A)	HF-500A	Алюминий		Размер(В*Д*Г):580*80*78мм Вместимость воды: 0.33Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 145Вт/шт Рабочее Давление: ≤16Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:40Бар	1.06кг	0.98кг	500мм	80мм	Количество: 10секции Вес нетто:10.6кг/комплект Вес брутто:11.5кг/комплект Размер коробки:81.8*8.5*59см
РАД. АЛЮМ. MASTER 500/100 (500C5)	HF-500C5	Алюминий		Размер(В*Д*Г):563*74*95мм Вместимость воды: 0.34Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 115Вт/шт Рабочее Давление: ≤16Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:40Бар	0.77кг	0.69кг	500мм	95мм	Количество: 10секции Вес нетто:7.7кг/комплект Вес брутто:8.6кг/комплект Размер коробки:80*10*58см
РАД. АЛЮМ. RAVENA 500/100 (500F/10)	HF-500F	Алюминий		Размер(В*Д*Г):580*80*96мм Вместимость воды: 0.38Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 166Вт/шт Рабочее Давление: ≤10Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:32Бар	1.10кг	1.02кг	500мм	96мм	Количество: 10секции Вес нетто:11.0кг/комплект Вес брутто:11.8кг/комплект Размер коробки:81.8*10*59.5см
РАД. АЛЮМ. "CALORE" 500/100 (500A5/10)	HF-500A5	Алюминий		Размер(В*Д*Г):580*80*96мм Вместимость воды: 0.38Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 179Вт/шт Рабочее Давление: ≤10Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:32Бар	1.20кг	1.12кг	500мм	96мм	Количество: 10секции Вес нетто:12.0кг/комплект Вес брутто:12.8кг/комплект Размер коробки:81.8*10*59.5см
РАД. БИМЕТАЛЛ. "CALORE" 350/80 (350B/10)	HF-350B	Биметалл		Размер(В*Д*Г):408*80*85мм Вместимость воды: 0.16Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 113Вт/шт Рабочее Давление: ≤20Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:60Бар	1.24кг	1.16кг	350мм	85мм	Количество: 10секции Вес нетто:12.4кг/комплект Вес брутто:13.1кг/комплект Размер коробки:81.8*9*42.3см
РАД. БИМЕТАЛ RAVENA 500/80 (500B6/10)	HF-500B6	Биметалл		Размер(В*Д*Г):552*77*76мм Вместимость воды: 0.18Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 134Вт/шт Working Pressure: ≤20Бар Test Pressure:20Бар Макс Давление:60Бар	1.26кг	1.18кг	500мм	80мм	Количество: 10секции Вес нетто:12.6кг/комплект Вес брутто:13.5кг/комплект Размер коробки:78.5*8.1*56.8см
РАД. БИМЕТАЛЛ. "CALORE" 500/80 (500B5)	HF-500B5	Биметалл		Размер(В*Д*Г):544*77*78мм Вместимость воды: 0.29Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 139Вт/шт Рабочее Давление: ≤22Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:60Бар	1.34кг	1.26кг	500мм	80мм	Количество: 10секции Вес нетто:13.4кг/комплект Вес брутто:14.3кг/комплект Размер коробки:78.5*8.4*56см
РАД. БИМЕТАЛЛ. "CALORE" 500/100 (500B2)	HF-500B2	Биметалл		Размер(В*Д*Г):570*80*96мм Вместимость воды: 0.2Л/шт Теплоотдача(ΔТ=70°С): 154Вт/шт Рабочее Давление: ≤20Бар Испытательное Давление:20Бар Макс Давление:60Бар	1.68кг	1.60кг	500мм	96мм	Количество: 10секции Вес нетто:16.8кг/комплект Вес брутто:17.6кг/комплект Размер коробки:82*10.2*58см